Slovenský technický prehľad

UZIN Fondur High-Tack

Hybridné montážne lepidlo na soklové lišty a profily

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Montážne lepidlá a pásky

Použitie výrobku

UZIN Fondur High-Tack je hybridné montážne lepidlo s vysokou počiatočnou prídržnosťou. Používa sa na soklové lišty a profily, koľajničky, vybrané izolačné alebo dekoratívne materiály a obklady stien. Dodáva sa v kartuši so skrutkovacou tryskou pre nanášanie ručnou pištoľou.

Výrobca uvádza nasiakavé aj nenasiakavé materiály, napríklad betón, omietku, drevené dosky, hliník, oceľ, tvrdé PVC, keramiku, sklo a prírodný kameň. Pred lepením sa musí posúdiť pevnosť povrchu a odstrániť nečistoty či zvyšky, ktoré obmedzujú priľnavosť.

Vytvrdnutý spoj je elastický, ale rýchlosť vytvrdzovania závisí aj od hrúbky vrstvy a prístupu vlhkosti. PE a PP nie sú vhodné podklady; pri mäkčených plastoch treba preveriť riziko zafarbenia alebo straty prídržnosti. Bežný High-Tack 310 ml a hustejšia verzia Extra T 290 ml sú odlišné výrobky.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Hybridné montážne lepidlo
Podlahy a použitie	Soklové lišty a profily; Stenové obklady
Podklady podľa výrobcu	Betón a potery; Omietky a murivo; Drevené dosky; Kov; Tvrdé PVC; Keramika, sklo a prírodný kameň

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	plastová kartuša so skrutkovacou tryskou
Balenia podľa výrobcu	12 x 310 ml
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Farba	biela
Spotreba	podľa použitia
Čas kladenia	približne 5 minút*
Čas vytvrdzovania	približne 2,5 mm / deň
Minimálna teplota spracovania	+10 °C až +35 °C
Teplotná odolnosť	-30 °C až +80 °C (vo vytvrdnutom stave)
Tvrdosť Shore A (DIN 53 505)	70 ± 7
Úbytok objemu (DIN EN ISO 10 563)	max. 3 %
Konečná pevnosť	po 3 - 5 dňoch*

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Dôležité podmienky použitia

• Nevhodné na PE a PP; pri mäkčených plastoch overte priľnavosť a možné zafarbenie.

• Hrubšie vrstvy a nepriepustné materiály ovplyvňujú rýchlosť vytvrdzovania.

• Ide o samostatný výrobok High-Tack 310 ml, nie Extra T 290 ml.

Balenia evidované v katalógu

310 ml (kód 84118)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobku (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (cz.uzin.com)