Slovenský technický prehľad

UZIN MK 160

STP lepidlo na viacvrstvové parkety a malé vlysy

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Lepidlá na parkety

Použitie výrobku

UZIN MK 160 je jednozložkové STP lepidlo pre viacvrstvové parkety s rozšíreným použitím na parketové vlysy najviac 22 × 70 × 500 mm. Tento rozmerový limit je podstatný pri odlíšení od lepidiel na väčšie masívne dosky. Vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou a vytvára tvrdo elastický spoj.

Používa sa na vhodných cementových a kalciumsulfátových poteroch, betóne, predpísaných stierkach a nových pevne priskrutkovaných doskách OSB 2 až OSB 4 alebo P4 až P7. Výrobca uvádza vnútorné prostredie a teplovodné podlahové vykurovanie.

Dôležité je zvoliť správne zubovanie a zabezpečiť dostatočný kontakt rubu parkety s lepidlom. Pracovný čas prispôsobte klíme a nenanášajte lepidlo na väčšiu plochu, než sa dá včas položiť. Pred zaťažením a brúsením rešpektujte časy uvedené v aktuálnom technickom liste.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	1K STP lepidlo
Podlahy a použitie	Viacvrstvové parkety; Vlysové parkety do 22 × 70 × 500 mm
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Kalciumsulfátový poter; Betón; Pevne priskrutkované OSB 2-4 / P4-P7; Stierky vhodné pre viacvrstvové parkety
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	plastová nádoba, „salámové“ balenie
Balenia podľa výrobcu	16 kg, 2 x 6 kg „salám“ (12 kg)
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Farba	svetlá béžová
Spotreba	1000 - 1200 g/m²
Čas kladenia	20 - 25 minút*
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Plné zaťaženie	po približne 24 hodinách*
Brúsiteľnosť	po približne 36 hodinách*
Podlahové vykurovanie	Teplovodné, podľa podmienok technického listu

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Dôležité podmienky použitia

• Parketové vlysy len do maximálneho rozmeru 22 × 70 × 500 mm.

• Schválenie pre malé vlysy nemožno automaticky preniesť na široké masívne dosky.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

16 kg (kód 85858); Salámové balenie · 12 kg - 2x6 kg (kód 86363)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobku (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (cz.uzin.com)