Slovenský technický prehľad

UZIN MK 200 T

STP parketové lepidlo pre aplikátor UZIN ATD 100

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Lepidlá na parkety

Použitie výrobku

UZIN MK 200 T je samostatná verzia jednozložkového STP lepidla v salámovom balení určená pre aplikátor UZIN ATD 100. Používa sa na viacvrstvové parkety a podľa technického listu aj na vlysy, viacvrstvové dosky a masívne podlahové dosky hrúbky 15 až 22 mm.

Lepidlo vytvrdzuje reakciou s vlhkosťou a ponúka vysokú prídržnosť, stabilný hrebeň a dlhší otvorený čas. Vhodné podklady zahŕňajú pripravené minerálne potery, betón, predpísané drevené dosky, suché potery, parketové stierky a kompatibilné systémové podložky.

Pri objednaní rozlišujte vedrové MK 200 a aplikačné MK 200 T; odlišuje sa balenie aj spôsob nanášania. Aplikátor musí byť správne pripravený a plocha položená v pracovnom čase. Podklad, rozmery dreva a podmienky teplovodného vykurovania overte podľa technického listu a návodu výrobcu parkiet.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	1K STP lepidlo
Podlahy a použitie	Viacvrstvové parkety; Vlysové parkety; Masívne dosky 15-22 mm
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Kalciumsulfátový poter; Betón; Pevne priskrutkované OSB 2-4 / P4-P7; Suché potery a sadrovláknité dosky; Stierky a podložky vhodné pre parkety
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	„salámové“ balenie
Balenia podľa výrobcu	2 x 8 kg (16 kg)
Skladovateľnosť	najmenej 24 mesiacov
Farba	béžová
Spotreba	približne 1200 g/m²
Čas kladenia	30 - 40 minút*
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Plné zaťaženie	po približne 12 hodinách*
Brúsiteľnosť	po približne 24 hodinách*
Podlahové vykurovanie	Teplovodné, podľa podmienok technického listu

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Dôležité podmienky použitia

• Verzia pre aplikátor UZIN ATD 100, v salámovom balení 2 × 8 kg.

• Masívne podlahové dosky hrúbky 15 až 22 mm; rešpektujte aj pokyny výrobcu drevenej podlahy.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

Salámové balenie · 2x8 kg (kód 87275)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobku (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (cz.uzin.com)