Slovenský technický prehľad

UZIN Multimoll Top 12

izolačná doska multimoll top 12

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Podložky a príslušenstvo

Použitie výrobku

Multimoll Top pomáha znížiť prenos napätia a dopĺňa skladbu o zvukovú a tepelnú izoláciu. Používa sa aj na plošné prispôsobenie stavebnej výšky. Krytinu, lepidlo a podklad treba vybrať podľa technického listu konkrétneho vyhotovenia; výsledná akustika závisí od celej skladby.

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovanými profesionálnymi používateľmi.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	kartón
Balenie výrobcu	kartón s 5 doskami = 3 m²
Skladovateľnosť	najmenej 36 mesiacov
Farba	biela melírovaná
Rozmer uvádzaný výrobcom	0,6 m x 1,0 m = 0,6 m²
Plošná hmotnosť	približne 8,4 kg/m²
Hrúbka	približne 12 mm
Súčiniteľ prechodu tepla	7,78 W/m²K (U)***
Tepelný odpor	0,127 m²K/W (R)***
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Zlepšenie kročajového hluku v skúšanej skladbe	približne 13 dB **
Trieda stavebného materiálu	B2 ****
Prevádzkové zaťaženie	približne 3 kN/m²*

* Hrúbka závisí aj od krytiny; podľa potreby si vyžiadajte technickú informáciu. ** Podľa EN ISO 10 140-3:2010, skúšané s dvojvrstvovými parketami hrúbky 10 mm lepenými UZIN MK 250; pozri dôležité upozornenia výrobcu. *** Podľa DIN EN 12 667. **** Podľa DIN 4102.

Balenia evidované v katalógu

3 m² (Karton) (kód 79727)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)