Slovenský technický prehľad

UZIN Multimoll Vlies

oddeľovacia a výstužná podložka pod parkety

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Podložky a príslušenstvo

Použitie výrobku

Multimoll Vlies tvorí súčasť lepeného podlahového systému. Pomáha oddeliť napätie medzi podkladom a drevenou krytinou a súčasne vystužiť skladbu. Vyberá sa spolu s lepidlom, typom parkiet a stavom podkladu; nenahrádza opravu nestabilných alebo vlhkých vrstiev.

Rozsah použitia a kompatibilita

Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Anhydritový poter; Betón; Starý podklad so zvyškami lepidiel; OSB a drevotrieskové dosky; Keramická dlažba a kameň; Liaty asfalt; Suchý poter a sadrovláknité dosky
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovanými profesionálnymi používateľmi.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	rolka
Dodávané balenie	1,0 m x 50 m = 50 m²
Skladovateľnosť	najmenej 36 mesiacov
Farba	biela nazelenalá
Hmotnosť rolky	približne 12,5 kg (netto)
Plošná hmotnosť	približne 250 g/m²
Hrúbka	približne 1,1 mm
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Reakcia na oheň	Bfl-s1 *
Šírka	1 m

* Podľa EN 13 501-1:2010

Dôležité podmienky použitia

• Lepidlo sa vyberá podľa typu parkiet a dreviny; pri podlahovom vykurovaní sa posudzuje tepelný odpor celej skladby.

Balenia evidované v katalógu

50 m² (kód 79722)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)