Slovenský technický prehľad

UZIN PE 317

rozpúšťadlová penetrácia

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Penetračné nátery

Použitie výrobku

PE 317 sa používa ako systémová penetrácia pred určenými rozpúšťadlovými parketovými lepidlami a pred vybranými stierkovacími prácami. Výber musí rešpektovať kompatibilitu lepidla, podkladu a nasledujúcich vrstiev.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Syntetická živica s rozpúšťadlami
Podklady podľa výrobcu	Nasiakavý minerálny podklad
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Druh balenia	kanister z bieleho plechu
Balenia výrobcu	9 kg
Skladovateľnosť	najmenej 24 mesiacov
Farba za mokra	červená
Farba po vyschnutí	červená
Spotreba	100 - 200 g/m2
Teplota spracovania	min 10 °C na podlahe
Čas schnutia	30 - 60 minút*

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

9 kg (kód 16207)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (CZ) (cz.uzin.com)