Slovenský technický prehľad

UZIN RK 36

Linofix - opravná súprava na linoleum

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Montážne lepidlá a pásky

Použitie výrobku

UZIN RK 36 Linofix je opravná súprava na linoleum s aplikačnou striekačkou a ihlou. Slúži na lokálne lepenie a opravu bublín, dutých miest, vydutých plôch alebo zdvihnutých okrajov pásov. Výrobca uvádza linoleum, korkové linoleum a Korkment.

Disperzné lepidlo má krátky čas odvetrania a rýchly nábeh prídržnosti. Môže sa používať na nasiakavých aj nenasiakavých podkladoch v interiéri, vrátane predpísaných skladieb s teplovodným vykurovaním. Aplikačná súprava umožňuje sprístupniť aj menšie opravované miesta.

Pred opravou treba zistiť príčinu poruchy a preveriť stav krytiny aj podkladu. Lokálne podlepenie nevyrieši systémový problém vlhkosti alebo nesúdržnej vrstvy. Spôsob sprístupnenia, nanesenia a zaťaženia miesta vykonajte podľa technického listu; následná úprava povrchu musí zodpovedať materiálu a vzhľadu pôvodného linolea.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Disperzné opravné lepidlo
Podlahy a použitie	Linoleum - lokálne opravy; Korkové linoleum; Korkment
Podklady podľa výrobcu	Nasiakavé podklady; Nenasiakavé podklady
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	plastová nádoba s injekčnou striekačkou a ihlou
Balenia podľa výrobcu	0,5 kg
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Farba za mokra	krémovo biela
Farba za sucha	krémovo biela
Čas odvetrania	približne 10 minút*
Čas kladenia	približne 30 minút*
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Plné zaťaženie	po 1 hodine*
Zváranie / škárovanie spojov	po 1 hodine*
Konečná pevnosť	po 24 hodinách*
Podlahové vykurovanie	Teplovodné, podľa podmienok technického listu

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu v závislosti od typu krytiny a nasiakavosti podkladu.

Dôležité podmienky použitia

• Určené na lokálne opravy; príčinu bublín alebo odlepenia treba posúdiť pred aplikáciou.

• Spotreba závisí od veľkosti a rozsahu opravovaného miesta.

Balenia evidované v katalógu

0,5 kg (kód 69984)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobku (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (cz.uzin.com)