Slovenský technický prehľad

UZIN RK 37

Jednozložkové PUR injektážne lepidlo na opravu parkiet

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Montážne lepidlá a pásky

Použitie výrobku

UZIN RK 37 je jednozložkové polyuretánové injektážne lepidlo určené na opravy dutých miest pod parketami. Používa sa na stabilizáciu jednotlivých parketových dielcov alebo menších plôch. Riedka konzistencia umožňuje preniknúť do dutiny a penivý účinok pomáha vyplniť priestor.

Výrobca uvádza vhodné minerálne podklady, pevne priskrutkované drevené dosky, nové asfaltové a suché potery, parketové stierky či systémové podložky. Prípustné môžu byť aj pevné staré vodovzdorné zvyšky lepidiel podľa technického listu. Produkt je určený pre interiér.

Pred opravou treba zistiť veľkosť dutiny, príčinu odlepenia a možnosti bezpečného prístupu. Dávkovanie a zaťaženie miesta prispôsobte návodu, aby rozpínanie lepidla neovplyvnilo polohu dielca. Pri vykurovanej podlahe zohľadnite priebeh rozvodov. Spotrebu nemožno spoľahlivo odvodiť iba z podlahovej plochy.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	1K polyuretánové opravné lepidlo
Podlahy a použitie	Parkety - lokálne opravy
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Kalciumsulfátový poter; Betón; Pevné vodovzdorné zvyšky lepidiel; Pevne priskrutkované OSB 2-4 / P4-P7; Nový liaty asfalt; Suché potery a parketové stierky
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	plastová fľaša s tryskou
Balenia podľa výrobcu	250 g
Skladovateľnosť	najmenej 6 mesiacov
Farba	žltkasto transparentná
Spotreba	podľa použitia
Čas spracovania	približne 20 minút*
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Plné zaťaženie	po približne 6 hodinách*
Konečná pevnosť	po 1 - 2 dňoch*
Podlahové vykurovanie	Teplovodné, podľa podmienok technického listu

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Dôležité podmienky použitia

• Lokálne injektážne použitie; spotreba sa určuje podľa dutiny a spôsobu opravy.

• Lepidlo pri reakcii pení. Dodržte dávkovanie, fixáciu a bezpečný postup sprístupnenia miesta podľa technického listu.

Balenia evidované v katalógu

250 g (kód 13663)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobku (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (cz.uzin.com)