Slovenský technický prehľad

UZIN RR 185

stabilizačná a parotesná podložka rr 185

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Podložky a príslušenstvo

Použitie výrobku

RR 185 vytvára stabilizačnú medzivrstvu a podľa predpísanej skladby môže obmedziť prestup zvyškovej vlhkosti z podkladu. Funkcia závisí od správneho riešenia spojov, okrajov a následných vrstiev. Limity vlhkosti a kompatibilné krytiny overte v technickom liste; veľkosť vybranej rolky potvrdíme pri dopyte.

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovanými profesionálnymi používateľmi.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	pásy v rolkách
Dodávané balenie	2,0 m x 25 m = 50 m²
Skladovateľnosť	najmenej 24 mesiacov
Farba	sivá
Hmotnosť rolky	približne 62,5 kg (netto)
Plošná hmotnosť	približne 1,25 kg/m²
Hrúbka	približne 1,2 mm
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe a 3 °C nad rosným bodom
Priečne predĺženie	5 % ***
Pevnosť v ťahu	200 N/mm² ***
Šírka	2 m

* Tesniaci pás v systéme BalkuDrain. ** Pri pokládke linolea si vyžiadajte technické poradenstvo k aplikácii. *** Podľa DIN 53 504. **** Podľa smernice TKB 18, metóda KRL.

Dôležité podmienky použitia

• Cenník obsahuje aj 25 m² rolku, aktuálna CZ stránka uvádza 50 m². Dodávaný rozmer potvrdíme.

Balenia evidované v katalógu

50 m² (kód 9378); 1x25m (kód 169308)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)