Slovenský technický prehľad

UZIN RR 186 Eboflex

snímateľná podložka eboflex

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Podložky a príslušenstvo

Použitie výrobku

RR 186 Eboflex vytvára rovný povrch vhodný na lepenie krytiny pri malej stavebnej výške. Podložka sa voľne kladie na pripravený podklad a pri neskoršej rekonštrukcii sa dá odstrániť. Lepidlo a krytinu vyberajte podľa technického listu celej skladby.

Rozsah použitia a kompatibilita

Podlahy a použitie	Koberce; PVC / CV

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovanými profesionálnymi používateľmi.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	pásy v rolkách
Dodávané balenie	2,0 m x 20 m = 40 m²
Skladovateľnosť	najmenej 24 mesiacov
Farba	svetlá zelená
Hmotnosť rolky	približne 37 kg (netto)
Plošná hmotnosť	približne 0,9 kg/m²
Hrúbka	približne 1 mm
Súčiniteľ prechodu tepla	83,34 W/m²K (U)*
Tepelný odpor	0,012 m²K/W (R)*
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Šírka	2 m

* Podľa EN 12 667, pozri dôležité upozornenia výrobcu.

Balenia evidované v katalógu

40 m² (kód 12981)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)