Slovenský technický prehľad

# UZIN Toptac 35

systémová páska na soklové lišty döllken

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Montážne lepidlá a pásky

## Použitie výrobku

Toptac 35 sa používa s presne určenými typmi soklových líšt. Pred výberom skontrolujte profil lišty v zozname kompatibilných prvkov. Na pravidelné nanášanie pásky možno použiť aplikátor Toptac; rozmer pásky pri citlivom detaile overte podľa dodávaného variantu.

## Rozsah použitia a kompatibilita

| | |
|---|---|
| **Podlahy a použitie** | Lišty a schody |

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovanými profesionálnymi používateľmi.

## Vybrané technické údaje

| | |
|---|---|
| **Typ balenia** | kartón |
| **Balenie výrobcu** | 4 rolky alebo 32 roliek |
| **Skladovateľnosť** | min. 24 mesiacov |
| **Farba** | transparentná so zeleným žilkovaním |
| **Čas odvetrania** | bez obmedzenia |
| **Vytvrdnutie** | žiadne |
| **Šírka rolky** | 36 mm |
| **Dĺžka rolky** | 50 m |
| **Minimálna teplota spracovania** | na podklade najmenej 15 °C |
| **Plné zaťaženie** | okamžite po nalepení |
| **Zváranie alebo škárovanie spojov** | okamžite po nalepení |
| **Dĺžka** | 50 m |
| **Šírka** | 35 mm |

## Dôležité podmienky použitia

• Iba pre konkrétne profily uvedené výrobcom.

• Produktová stránka uvádza šírku 35 aj 36 mm; pri presnom detaile treba vyhotovenie overiť.

## Balenia evidované v katalógu

35 mm x 50 m SK Promo (kód 186583)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

## Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

**Oficiálna produktová stránka UZIN** (cz.uzin.com)

**Technický list výrobcu (CZ)** (cz.uzin.com)