Slovenský technický prehľad

UZIN Turbo Protect Plus

dvojzložkový ochranný náter elastických podláh

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Čistenie a údržba

Použitie výrobku

Turbo Protect Plus sa nanáša na riadne vyčistený a pripravený povrch podľa predpisu výrobcu. Zložky treba zmiešať v určenom pomere a spracovať počas predpísaného času. Výsledný vzhľad a vhodnosť pre danú krytinu overte pred celoplošným ošetrením.

Rozsah použitia a kompatibilita

Podlahy a použitie	Vinyl / LVT; PVC / CV; Linoleum; Kaučuk

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovanými profesionálnymi používateľmi.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	súprava
Balenie výrobcu	zložka A: plastový kanister 4 litre + zložka B: plastová fľaša 1 liter
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Farba za mokra	mliečna
Farba po zaschnutí	číra
Spotreba	balenie na približne 45 - 50 m²
Teplota spracovania	6 - 24 °C
Čas spracovania	približne 1 hod* po pridaní komp. B
Pochôdznosť	8 - 12 hodín
Plné mechanické zaťaženie	po približne 7 dňoch (pri optimálnych podmienkach aplikácie)

* Pri 21 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Spotreba je približná a môže sa meniť podľa povrchu.

Balenia evidované v katalógu

1 ks (kód 79377)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (CZ) (cz.uzin.com)